

## Серия CPX

### Осушители рефрижераторного типа с точкой росы +3°C

CE - европейский сертификат

A0-A20 - типоразмер



Хладагент A0-A4: R134a

Хладагент A5-A10: R404a

Хладагент A11-A14: **R410a**

Хладагент A15-A20: R404a

Точка росы под давлением: +3°C +/- 1°C

Режим работы: +1°C - +45°C

Максимальная температура сжатого воздуха на входе: +55°C

Модель	Давление	Поток на входе при 7 бар	Мощность	Параметры электросети	Габариты
	бар	м <sup>3</sup> /мин	кВт	В/Гц/Ф	мм
DRYER CPX 10(A0)230/50 CE	16	0.35	0.13	230/1/50	350 x 500 x 450
DRYER CPX 20(A1)230/50 CE	16	0.60	0.16	230/1/50	350 x 500 x 450
DRYER CPX 30(A2)230/50 CE	16	0.85	0.19	230/1/50	350 x 500 x 450
DRYER CPX 40(A3)230/50 CE	16	1.20	0.27	230/1/50	350 x 500 x 450
DRYER CPX 60(A4)230/50 CE	16	1.83	0.28	230/1/50	350 x 500 x 450
DRYER CPX 80(A5)230/50 CE	13	2.35	0.61	230/1/50	370 x 500 x 764
DRYER CPX 100(A6)230/50 CE	13	3.00	0.67	230/1/50	370 x 500 x 764
DRYER CPX 125(A7)230/50 CE	13	3.60	0.79	230/1/50	460 x 560 x 789
DRYER CPX 150(A7,5)230/50 CE	13	4.10	0.87	230/1/50	460 x 560 x 789
DRYER CPX 180(A8)230/50 CE	13	5.20	1.07	230/1/50	460 x 560 x 789
DRYER CPX 225(A9)230/50 CE	13	6.50	1.19	230/1/50	580 x 590 x 899
DRYER CPX 270(A10)230/50 CE	13	7.70	1.45	230/1/50	580 x 590 x 899
DRYER CPX 350(A11)400/3/50 CE	13	10.00	1.32	400/3/50	735 x 898 x 962
DRYER CPX 425(A12)400/3/50 CE	13	12.00	1.63	400/3/50	735 x 898 x 962
DRYER CPX 530(A13)400/3/50 CE	13	15.00	1.89	400/3/50	735 x 898 x 962
DRYER CPX 700(A14)400/3/50 CE	13	18.00	2.11	400/3/50	735 x 898 x 962
DRYER CPX 850(A15)400/3/50 CE	13	24.00	3.90	400/3/50	1020 x 1082 x 1535
DRYER CPX1000(A16)400/3/50 CE	13	30.00	4.46	400/3/50	1020 x 1082 x 1535
DRYER CPX1200(A17)400/3/50 CE	13	35.00	5.55	400/3/50	1020 x 1082 x 1535
DRYER CPX1500(A17,5)400/3/50CE	13	45.00	6.72	400/3/50	1020 x 1123 x 1526
DRYER CPX1700(A18)400/3/50 CE	13	50.00	6.80	400/3/50	1020 x 2099 x 1535
DRYER CPX2500(A19)400/3/50 CE	13	70.00	10.20	400/3/50	1020 x 2099 x 1535
DRYER CPX3000(A20)400/3/50CE	13	84.00	12.30	400/3/50	1020 x 2099 x 1535

Опции	Описание
<b>Опции для только моделей CPX10 - CPX60</b>	
<b>FILTERS SUPP BYPASS A0-A4 1/2G</b>	Набор для установки магистральных фильтров на осушитель с байпасным клапаном
<b>FILTERS SUPPORT A0-A4 1/2G</b>	Набор для установки магистральных фильтров на осушитель
<b>WOODEN CRATE DRYER UP TO A14</b>	Набор для установки магистральных фильтров на осушитель

<b>Корректирующий фактор А</b>					
Температура в помещении	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C
A (CPX10 - CPX270)	1,00	0,92	0,84	0,80	0,74
A (CPX350 - CPX3000)	1,00	0,91	0,81	0,72	0,62

<b>Корректирующий фактор В</b>						
Температура воздуха на входе	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C
B (CPX10 - CPX270)	1,24	1,00	0,82	0,69	0,58	0,45
B (CPX350 - CPX3000)	1,00	1,00	0,82	0,69	0,58	0,49

<b>Корректирующий фактор С</b>												
Рабочее давление (бар)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C (CPX10 - CPX270)	0,90	0,96	1,00	1,03	1,06	1,08	1,10	1,12	1,13	1,15	1,16	1,17
C (CPX350 - CPX3000)	0,90	0,97	1,00	1,03	1,05	1,07	1,09	1,11	1,12			



Вес	Соед.	Партномер
кг	G	
19	3/4" M	4102001410
19	3/4" M	4102001411
20	3/4" M	4102001412
25	3/4" M	4102001413
27	3/4" M	4102001414
44	1" F	4102001451
44	1" F	4102001452
53	1 1/2" F	4102001453
60	1 1/2" F	4102001454
65	1 1/2" F	4102001455
80	1 1/2" F	4102001456
80	1 1/2" F	4102001457
128	2" F	4102001636
146	2" F	4102001637
158	2" F	4102001638
165	2" F	4102001639
325	3" F	4102001245
335	3" F	4102001246
350	3" F	4102001247
380	DN 125	4102001248
550	DN 125	4102001249
600	DN 125	4102001250
650	DN 125	4102001307

	<b>Партномер</b>
--	------------------



	4101000653
--	------------

	4101000652
--	------------

	0000050745
--	------------

